

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight con 7 LED 4in1 x 8 W, ricetrasmittitore QuickDMX, filtro antigelo e telecomando IR

Art.n.: 41700544

GTIN: 4026397670387



Prezzo di listino: 451.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Durata di funzionamento fino a 17h a seconda del programma utilizzato
- 7 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Tinta unita Schermo OLED
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670387

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.23 m

- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Piedini in gomma
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Filtro antigelo, 2 x viti a testa zigrinata, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile montato
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 17h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK

Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 16,7 cm Altezza: 18,9 cm
Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali