

EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

Proiettori a LED ricaricabili con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 41700700

GTIN: 4026397644326



Prezzo di listino: 272.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato
- 6 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397644326

Peso : 2,77 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 4400 mAh, 65,12 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 4 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 50 Hz
Canali DMX:	6; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23400 Hz
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	36°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 17,7 cm Profondità: 14,3 cm Altezza: 21,1 cm
Peso:	2,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali