

## EUROLITE AKKU KLS-180 Set luce compatta

Sistema di illuminazione a LED DMX completo con batteria ricaricabile

Art.n.: 41701000

GTIN: 4026397676440



**Prezzo di listino: 439.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Proiettori orientabili e inclinabili
- Durata di funzionamento fino a 20h a seconda del programma utilizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Gruppo musicale/sala prove; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Uso mobile
- Funzionamento silenzioso
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato

### Proiettori

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397676440

Peso : 7,20 kg

Lunghezza : 0.68 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.33 m

- 4 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente

**barra**

- 4 potenti LED 1 W high power bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa

**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 20h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 61 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 27,4 cm
Peso:	5,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Proiettori	

Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
<hr/>	
Barra	
<hr/>	
Tipo di LED:	4 x 1 W high power bianco freddo (CW)
<hr/>	
Specifiche legali	
<hr/>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
<hr/>	
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
<hr/>	