

EUROLITE LED STP-14 Sunbar

LED Sunbar con 3 effetti: effetti Beam bianco caldo, strobo e ambient light

Art.n.: 42103493

GTIN: 4026397656787



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

3in1-LED-Sunbar with warm white beam effects, stroboscope and ambient light

The EUROLITE STP-14 Sunbar is equipped with three effects in one device: Beam effect, stroboscope and ambient light. It is therefore very suitable for your stage equipment, for decorative lighting, for example in shops or for use in discotheques. You can also use the LED bar in theatres or at galas: Due to pure convection cooling via cooling fins, this effect does not require a fan and is therefore particularly quiet in operation.

The flicker-free STP-14 Sunbar is equipped with 14 warm-white 3-watt LEDs with a beam angle of 6.5° for narrow beams. 120 bright RGB LEDs behind the transparent cover provide appealing mood lighting and color animations, while 180 cold white LEDs provide fast, dynamic strobe effects. These lighting effects are particularly effective when you use fog.

RGB color mixing is infinitely variable. The effects available are chases, dimmers and strobe effects with variable speed and via the random generator.

All three LED types are divided into different segments which can be controlled individually via DMX. In addition, you can control the Sunbar STP-14 by music control via the integrated microphone with adjustable microphone sensitivity and in master/slave mode.

Addressing and settings are made via the integrated control unit with four-digit LED display. The power supply of up to eight devices is possible via a P-Con mains connection.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397656787

Peso : 4,40 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.16 m

Features :

- 3 effetti impressionanti in un unico dispositivo: effetto fascio, stroboscopio e luce ambientale
 - Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
 - 180 potenti LED SMD 3535 bianco freddo (CW)
 Segmenti controllabili singolarmente
 - 120 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Segmenti controllabili singolarmente
 - 14 potenti LED 3 W high power bianco caldo (WW)
 Segmenti controllabili singolarmente
 - Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Luce in movimento regolabile
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 10 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 6,5°
 - Con staffa di montaggio
 - Già pre-programmato con Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Funzionamento silenzioso
 - LED CREE installato
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile:	T 3,15 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	180 x SMD 3535 bianco freddo (CW) 120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 14 x 3 W high power bianco caldo (WW)
Produttore LED:	CREE
Canali DMX:	2; 6; 34; 37
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica
Pre-programmato con:	Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	6,5°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 6,5°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 9 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	3,88 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø8mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali