

## EUROLITE LED KLS-120 FX Set di luci compatte

Barra per effetti luminosi DMX con 2 derby a LED rotanti e 2 proiettori a LED

Art.n.: 42109607

GTIN: 4026397680751



**Prezzo di listino: 255.85 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Funzionamento silenzioso
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Direct color selection for 15 preset colors
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Effetto stroboscopico
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light 'J; Colorchief
- 6 Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

#### Proiettori

- 3 potenti LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente

#### Effetto luce

- 4 potenti LED 3 W high power R/G/B/W<BR> LED controllabili singolarmente

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397680751

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.36 m

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 9; 21
Ingresso DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto wash 18° Effetto raggianti 90° multicolore
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	6 x Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 62,5 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 22,4 cm
Peso:	4,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Effetto luce	
Tipo di LED:	4 x 3 W high power R/G/B/W
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Proiettori	

Tipo di LED: 3 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW  
(miscela di colori omogenea)

---

Specifiche legali

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti  
domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---