

EUROLITE LED Umbrella 95

Extraordinary RGB eye-catcher

Art.n.: 42111010

GTIN: 4026397646061



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 114 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
7 Segmenti controllabili singolarmente
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - Facile da montare
 - Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel; palco
 - Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x staffa omega, 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavo multipin, 1 x ombrella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397646061

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|----------------------------|---|
| Potenza totale installata: | 10 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di LED: | 114 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 6; 24 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Struttura: | Facile da montare |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre |
| Peso: | 2,68 kg |
| Umbrella | |
| Misure: | Diametro: Ø 95 cm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |