

EUROLITE MD-3030 Motore circolare di sicurezza DMX

DMX controlled motor for mirror balls up to 100 cm, up to 5 Giri/min

Art.n.: 50301530

GTIN: 4026397454109



Prezzo di listino: 201.11 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This solid mirror ball motor can carry a load of up to 40 kg. This equals a mirror ball of approximately 100 cm, 12-fold safety margin included. The motor has an adjustable speed. This creates either peaceful or more rapid effects. To make the most of these effects, you can add a pin spot to illuminate the mirror ball. The rotating direction and speed can be controlled via the DIP switches or any commercial DMX controller. For bigger light installations, a master-slave operation with multiple devices working in sync is also possible; no external control required.

The motor is equipped with a patented mechanical drop protection against unintentional loosening of the axis as well as the required second eyelet for the attachment of the safety chain.

All Eurolite safety motors comply with the safety norm DIN EN ISO 12100 and relevant accident prevention regulations. Each production charge is subject to strict quality control which makes the motor suitable for discotheques and other public events. The MD-3030 is delivered ready to use with safety plug and power cord.

Features :

- La capacità di carico massima si riferisce sempre al peso effettivo della sfera a specchio con catene e materiale di fissaggio
- 2 catene e 4 connettori rapidi devono essere ordinati separatamente
- Il motore deve essere sempre installato con una seconda sospensione indipendente
- Prima della prima messa in servizio, l'apparecchiatura deve essere controllata da un esperto
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Suitable for a mirror ball with a diameter of up to 100 cm
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza
- Velocità di rotazione regolabile; Direzione di rotazione regolabile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397454109

Peso : 6,50 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.23 m

- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x motore, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Fusibile:	Interruttore automatico, 2,5 A
Regime:	0 Giri/min - 5 Giri/min avanti/indietro
Canali DMX:	1
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Carico massimo:	40 kg
Diametro della sfera a specchio massimo:	100 cm (EUROLITE)
Colore della custodia:	Nero opaco
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm; 4 x Ø8mm; 10 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 19 cm
Peso:	6,20 kg