

EUROLITE NB-150 ICE Macchina per nebbia a pavimento

Art.n.: 51701983

Semplice dispositivo nebbiogeno a pavimento da 1500 W, telecomando, raffreddamento con cubetti di ghiaccio

GTIN: 4026397638608



Prezzo di listino: 629.51 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Simple floor fogger with 1500 W, remote control, ice cube cooling

The EUROLITE NB-150 ICE ground fogger produces large quantities of low-lying ground fog. It is ideal for stages and discotheques. The NB-150 ICE can score points with its short warm-up time and low fluid consumption. It works with conventional fog fluid and ice cube cooling.

To obtain 25 minutes of continuous fog at full output, you need to fill the ground fogger with four kilograms of ice cubes. You can easily empty and clean the NB-150 ICE via the drain. The tank is removable.

The fog effect is triggered by DMX or via the integrated control module with LCD display. Alternatively, you can easily control the ground fogger with the wired remote control.

You can easily adjust the temperature with the thermoswitch. Intervals, duration and fog quantity can also be variably adjusted according to your requirements.

The sturdy metal housing is equipped with carrying handles and transport castors.

Features :

- Basso consumo di fluido
- 4 kg di cubetti di ghiaccio assicurano 25 minuti di nebbia continua a piena espulsione
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Dispositivo di scarico per un facile svuotamento e pulizia
- Connettori XLR a 5 poli per l'interconnessione e il controllo sincrono di più dispositivi
- Stabile custodia in metallo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397638608

Peso : 22,20 kg

Lunghezza : 0.75 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.46 m

- Tempo di riscaldamento breve
 - Portata di uscita: Circa 5 m
 - Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando cablato
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512
 - Tinta unita Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; video e fotografia
 - Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
 - Serbatoio rimovibile
 - Possibilità di utilizzo: Verticale
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	2,5 m
Tempo di riscaldamento:	Circa 4 min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	2 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 25 ml/min
Scomparto a bassa temperatura:	4 kg
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando cablato
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Colore della custodia:	Argento
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Circuito di protezione:	Surriscaldamento
Misure:	Larghezza: 36 cm Profondità: 68 cm Altezza: 42 cm
Peso:	19,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)