

ANTARI IP-1500 Fog Machine IP63

1500-watt outdoor fogger (IP63) with wireless control and DMX

Art.n.: 51702815

GTIN: 4719850651404

**Prezzo di listino: 1248.31 €**

incl. 19% IVA

Features :

- Efficient heat exchanger achieves 13 % less electricity consumption than comparable fog machines and ensures low fluid consumption, making the IP-1500 the greenest choice
- Automatic adjustment of operating parameters during outdoor use
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
- Versione senza serbatoio per la massima flessibilità e la massima durata di utilizzo: il fluido nebbiogeno viene alimentato tramite il tubo flessibile in dotazione da un serbatoio esterno (non incluso)
- Portata di uscita: Circa 6 m
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP63
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- **telecomando**
- Portata fino a 50m
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando, 1 x Tubo flessibile, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro, 1 x Staffa di montaggio, 2 x viti a testa zigrinata, 3 x Rondella, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4719850651404

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 1500 W |
| Grado di protezione: | IP63 |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Tempo di riscaldamento: | Circa 10 min |
| Portata di uscita: | Circa 6 m |
| Capacità serbatoio: | Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio esterno |
| Consumo di fluido: | Circa 90 ml/min |
| Canali DMX: | 1 |
| Ingresso DMX: | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; radiocomando |
| Deviazione della portante: | 433,920 MHz |
| Colore della custodia: | Grigio |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LCD |
| Circuito di protezione: | Carenza di fluidi |
| Colore: | Grigio |
| Misure: | Larghezza: 24,9 cm Profondità: 14,7 cm Altezza: 35,5 cm |
| Peso: | 12,60 kg |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato |
| Massima: | Fino a 50m |