

## EUROLITE Confetti Double Shot DMX

Electric firing unit with 2 channels and DMX control for confetti and streamers

Art.n.: 51707831

GTIN: 4026397738155



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Confetti Double Shot DMX is a compact firing unit for confetti or streamer cannons of various brands. Two confetti and streamer cannons can be fired simultaneously or individually at the push of a button or via DMX signal. An additional safety channel prevents misfires in DMX mode. The projection angles of both cannons can be independently adjusted by 180° and rotated by 90°. The base plate provides a secure footing and M10 flying points for flexible mounting options.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397738155

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.22 m

### Features :

- Lo strumento elettrico può essere utilizzato per caricare coriandoli o stelle filanti
  - Fires 2 cannons simultaneously or individually
  - Adatto per cariche elettriche di 50 e 80 cm di lunghezza
  - L'angolo di lancio può essere regolato in modo continuo
  - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Tinta unita Schermo LCD
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                | 230 V AC, 50 Hz  |
| Potenza totale installata:              | Massimo 110 W  |
| Grado di protezione:                    | IP20   |
| Classe di protezione:                   | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                     | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass   |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 3 A fusibile sostituibile   |
| Canali DMX:                             | 3  |
| Ingresso DMX:                           | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                             | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                         | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                            | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)     |
| Colore della custodia:                  | Nero opaco   |
| Tipo di display:                        | Tinta unita Schermo LCD  |
| Collegamento USB:                       | 1 x type A   |
| Diametro fori di fissaggio:             | 4 x Ø10mm  |
| Uso del marchio:                        | Collegamento a innesto SEETRONIC installato  |
| Materiale:                              | Metallo, verniciato  |
| Misure:                                 | Lunghezza: 32,5 cm<br>Larghezza: 26,5 cm<br>Altezza: 20 cm   |
| Peso:                                   | 8,30 kg  |