

EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

Art.n.: 51741079

GTIN: 4026397690019



Prezzo di listino: 224.91 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - 7 programmi di spettacolo integrati
 - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
 - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Effetto luce**
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscopio**
- 16 potenti LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690019

Peso : 2,50 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 8; 7; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Controlli:	Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità
LED di stato:	DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 19 cm Altezza: 19 cm
Peso:	2,17 kg
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Lunghezza cavo:	1,5 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 35 mW 515nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Effetto luce	
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Stroboscopio	
Tipo di LED:	16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)