

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

Bar con 2 potenti derby e spot, LED bianchi/UV, laser (RG, 2M)

Art.n.: 51741091

GTIN: 4026397571523



Prezzo di listino: 570.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Versione più potente con elevata emissione luminosa e LED UV aggiuntivi
 - Leggero e compatto
 - Traversa con centralina DMX integrata e manico a treppiede
 - 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
 - Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
 - 39 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
 - Con staffa di montaggio
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Laser; Effetto raggianti; Effetto floreale; Effetto UV; effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 6 potenti LED 6 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 13°

Effetto luce

Logistica

EAN / GTIN: 4026397571523

Peso : 11,75 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.60 m

- 6 potenti LED 2 W high power R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
barra
- 4 potenti LED 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x interruttore a pedale, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 2 x Staffa di montaggio, 2 x Pila, 1 x borsa

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 5; 10; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 1,030 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Lunghezza cavo:	3 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Interruttore a pedale	
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm

Verde (G) 30 mW 532nm

Effetto luce

Tipo di LED: 6 x 2 W high power R/G/B

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 30 Hz

Proiettori

Tipo di LED: 6 x 6 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)

Angolazione del fascio di luce: 13°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 13°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 20°

Barra

Tipo di LED: 4 x 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 30 Hz
