

## EUROLITE LED Compact Multi FX Laser Bar

Effetto luce 4in1 con matrice LED, luce nera, laser RG e stroboscopio

Art.n.: 51741098

GTIN: 4026397701852



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Matrice, luce nera, laser e stroboscopio controllabili individualmente
- 14 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Con staffa di montaggio
- Già pre-programmato con Light Captain; Light J
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale; su treppiede

#### Laser

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

#### Proiettori

- 2 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV

#### Effetto luce

- 128 potenti LED 5 mm R/G/B/W/A
- Effetto floreale; Effetto raggiate

#### stroboscopio

- 24 potenti LED 0,5 W SMD bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397701852

Peso : 3,30 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.22 m

- 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 5; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; Light J
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 40,5 cm Profondità: 20 cm Altezza: 14,5 cm
Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Proiettori	
Tipo di LED:	2 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Effetto luce	
Tipo di LED:	128 x 5 mm R/G/B/W/A
Stroboscopio	
Tipo di LED:	24 x 0,5 W SMD bianco freddo (CW)
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm

