

EUROLITE LED TMH-18 Moving Head Beam

LED moving head beam with nine 15 W LEDs

Art.n.: 51786060

GTIN: 4026397561760



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Color presets
- Internal programs
- Rainbow effect with adjustable speed
- Stepless RGBW color mixture
- Random strobe effect
- Electronic dimmer
- Control board with graphic LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- 9 potenti LED 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Gobo
- Effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
- With a beam angle of 3°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397561760

Peso : 6,10 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 125 W

Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Gobo
Canali DMX:	1; 16; 48
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 2324 lx, 6m: 592 lx Verde (G) 3m: 4210 lx, 6m: 1107 lx Blu (B) 3m: 1012 lx, 6m: 277 lx Bianco freddo (CW) 3m: 6714 lx, 6m: 1769 lx Tutti 3m: 12524 lx, 6m: 3277 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 14,5 cm Profondità: 26 cm Altezza: 36 cm
Peso:	5,35 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali