

## EUROLITE LED TMH-S60 Spot a testa mobile bianco

Spot a testa mobile compatta con LED da 60 W, Gobo, ruota dei colori e alloggiamento bianco

Art.n.: 51786073

GTIN: 4026397713213



**Prezzo di listino: 427.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 3 Gobo con motivi a cuore per lo scambio inclusi
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light`J
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397713213

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 3 x gobo

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                  | 95 W  |
| Grado di protezione:                        | IP20  |
| Classe di protezione:                       | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  |
| Fusibile di protezione del dispositivo:     | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)   |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 180° posizionamento   |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento   |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori  |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni   |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 13,8mm<br>Diametro immagine 11mm<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Effetto Shake                            |
| Canali DMX:                                 | 10; 12  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                             | Ventola   |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J   |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°   |
| Temperatura colore:                         | 7700K   |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 15205 lx, 3m: 1764 lx, 6m: 445 lx  |
| Colore della custodia:                      | Bianco  |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre  |
| Ausilio di trasporto:                       | Piedini in gomma  |
| Misure:                                     | Larghezza: 17,0 cm  |

Profondità: 15,0 cm  
Altezza: 24,0 cm

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Peso:                       | 3,15 kg   |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)            |
| Specifiche legali           |   |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                    |

---