

EUROLITE LED TSL-1000 Scan

Scanner con LED da 100 W, Gobo rotanti, prisma a 3 facce, ruota dei colori e messa a fuoco del motore

Art.n.: 51786122

GTIN: 4026397675320



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- One high-power 100 W COB LED in cold white
- Positioning within 160° PAN and 50° TILT
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Auto, music, master/slave and DMX mode
- Built-in auto and music show programs
- 3-facet prism
- Gobos interchangeable
- Strobe effect with adjustable speed
- Motorized focus
- Electronic dimmer (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%)
- Narrow beam angle of 20°
- Control panel with OLED display for easy configuration
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the floor
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte
- Effetto Gobo
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397675320

Peso : 6,60 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.23 m

- Schermo OLED

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	50° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	160° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	10; 15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Temperatura colore:	8000K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 35679 lx, 3m: 4265 lx, 6m: 1055 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 25,1 cm Profondità: 14,1 cm Altezza: 37,7 cm
Peso:	5,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Specifiche legali

Prodotto speciale:

Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
