

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Handy scanner with 60 W COB LED, gobo and color wheel

Art.n.: 51786150

GTIN: 4026397709414



Prezzo di listino: 391.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Design compatto
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within TILT
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open-
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto-
Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Schermo LCD
- Disponibile in vari colori
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con Light Captain; Light`J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397709414

Peso : 3,60 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 3 x gobo

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 14mm Diametro immagine 10mm Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake
Canali DMX:	10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 16,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 33,0 cm

Peso:	3,22 kg
<hr/>	
Specifiche legali	
<hr/>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
<hr/>	
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
<hr/>	