

## EUROLITE LED Twin Scan Bar

Bar di scansione a LED con 2 scanner completi, con telecomando IR

Art.n.: 51786200

GTIN: 4026397708127



**Prezzo di listino: 581.91 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2 potenti LED 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within TILT
- Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- The article is delivered preassemblato
- With a beam angle of 12°
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Scelta del colore; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Con staffa omega
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397708127

Peso : 6,85 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.34 m

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                  | 125 W  |
| Grado di protezione:                        | IP20   |
| Classe di protezione:                       | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)   |
| Uscita di corrente:                         | 1 x PowerCON (grigio)  |
| Fusibile di protezione del dispositivo:     | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                | 2 x 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz  |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori  |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile   |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto   |
| Canali DMX:                                 | 2; 5; 7; 8; 14   |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | 2 x ventola termoregolata  |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J   |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°  |
| Temperatura colore:                         | 8500K  |
| Colore della custodia:                      | Nero   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa omega<br>Ø 35mm   |
| Tipo di display:                            | Multicolore Schermo OLED   |
| Misure:                                     | Lunghezza: 60 cm<br>Larghezza: 11,8 cm<br>Altezza: 28,5 cm   |
| Peso:                                       | 6,25 kg  |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)   |
| Telecomando                                 |  |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |