

FUTURELIGHT PLB-130 Moving Head

High performance beam with Osram Sirius HRI 132 W lamp

Art.n.: 51838945

GTIN: 4026397503050



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Parallel beam
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Motorized focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Electronic dimmer (0-100%)
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- Control panel with LC display for easy configuration
- PAN angle switchable between 630° and 540°
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link
- With Osram Sirius HRI 132 W lamp
- Gobo
- Effetto Gobo
- Color wheel with 14 dichroic filters plus open effect Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto effect Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J
- With a beam angle of 2°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397503050

Peso : 13,20 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.27 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 190 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a scarica |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 265° posizionamento |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 630° posizionamento |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Gobo |
| Generazione del colore: | Color wheel with 14 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto Effetto Shake |
| Canali DMX: | 10; 12; 13; 16 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Angolazione del fascio di luce: | 2° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 2° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 25 cm Profondità: 30 cm Altezza: 40 cm |
| Peso: | 11,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | G |