

FUTURELIGHT Color Wave LED Moving Bar

Moving head with two tiltable LED bars and colorful beams

Art.n.: 51839005

GTIN: 4026397513141



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Built-in programs
- Color presets
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Random strobe effect
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto a ventaglio
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- With a beam angle of 2,5°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397513141

Peso : 12,10 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	18; 17
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	2,5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2,5°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 1713 lx, 6m: 655 lx Verde (G) 3m: 2074 lx, 6m: 868 lx Blu (B) 3m: 861 lx, 6m: 217 lx Bianco freddo (CW) 3m: 4037 lx, 6m: 452 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 46,8 cm Profondità: 25 cm Altezza: 32,5 cm
Peso:	10,30 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali