

## FUTURELIGHT Profile 200, 15-28°

Proiettori profilati PRO, LED bianco caldo da 200 W, zoom, CRI >90, molto silenziosi

Art.n.: 51840920

GTIN: 4026397625721



**Prezzo di listino: 1188.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Lente frontale in vetro
- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15° - 28°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; noleggiatore
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x Supporto, 1 x cavi XLR

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397625721

Peso : 13,75 kg

Lunghezza : 0.79 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.33 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 230 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; zoom manuale
Gobo:	Diametro esterno 85mm Diametro immagine 60mm
Canali DMX:	2; 1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15° - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 28°
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 74,5 cm Larghezza: 27,6 cm Altezza: 27,7 cm
Peso:	12,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali