

## EUROLITE LED PAR-56 QCL Short nero

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 8 W 4in1 e miscela di colori RGBW

Art.n.: 51913593

GTIN: 4026397592849



**Prezzo di listino: 177.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 9 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397592849

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 50 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,65 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali