

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 7 x 8 W LED and 4in1 QCL RGBW color mixing

Art.n.: 51914230

GTIN: 4026397669244



Prezzo di listino: 248.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- 7 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Direct color selection for 25 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 15°
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LCD
 - Adatto per uso esterno IP65
 - Funzionamento silenzioso
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Con membrana di compensazione della pressione
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,; Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397669244

Peso : 4,60 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 55 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 10 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; stand-alone; Telecomando IR |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 25,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 28,1 cm |
| Peso: | 4,07 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |

| | |
|---------------------|---|
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |