

EUROLITE LED IP PAR 9 UV Spot

Proiettori PRO UV resistenti agli agenti atmosferici (IP65) con 9 LED UV (365nm), con telecomando

Art.n.: 51914255

GTIN: 4026397697179



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Luce visibile minima
 - Alte prestazioni a piena intensità
 - 9 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
 - Effetto UV
 - 4 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave
 - With a beam angle of 20°
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LCD
 - Adatto per uso esterno
 - Dimmer elettronico
 - Già pre-programmato con Light Captain; Light´J; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Teatro; noleggiatore; Architettura
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397697179

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F)
Tipo di LED:	9 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain; Light J; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	50
Lunghezza d'onda:	370 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 28,90 cm Profondità: 15,25 cm Altezza: 33,80 cm
Peso:	4,87 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali