

EUROLITE LED IP FL-100 SMD RGB

Proiettori per esterni (IP65) con LED RGB e telecomando IR

Art.n.: 51914609

GTIN: 4026397715897



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Alloggiamento estremamente piatto e bello
 - 108 potenti LED SMD 2835 R/G/B
 - Direct color selection for 16 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via Telecomando IR
 - With a beam angle of 70°
 - Con staffa di montaggio
 - Cambio colore automatico; Scelta di programma manuale; Scelta del colore manuale; Dissolvenza colore regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Adatto per uso esterno IP65
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante
 - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715897

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

Grado di protezione: IP65

| | |
|---|---|
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 108 x SMD 2835 R/G/B |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR |
| Angolazione del fascio di luce: | 70° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 70° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120° |
| Colore della luce: | Colori commutabili |
| Flusso luminoso: | 4479 lm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 30,00 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 24,5 cm |
| Peso: | 1,92 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1509778 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø8mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |