

## EUROLITE LED IP FL-10 6000K SLIM

Flat IP65 outdoor floodlight with 20 SMD-LEDs bianco freddo (CW)

Art.n.: 51914710

GTIN: 4026397561104



**Prezzo di listino: 23.68 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Esalta la casa e il giardino
- Alloggiamento estremamente piatto e bello
- 20 potenti LED SMD bianco freddo (CW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397561104

Peso : 0,55 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	20 x SMD bianco freddo (CW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della luce:	Bianco freddo CW >5000 K
Temperatura colore:	6000K
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 11,8 cm Profondità: 3,2 cm Altezza: 11,9 cm
Peso:	0,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø7mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1 mm
Colore:	Bianco
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Colore:	Nero