

EUROLITE LED SLS-30 COB UV Floor

Proiettori UV compatti con LED da 30 W, DMX e telecomando

Art.n.: 51915303

GTIN: 4026397669305



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Forte effetto luce nera
 - Effetto strobo a velocità regolabile
 - Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
 - 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV)
 - Effetto UV; effetto stroboscopico; effetto wash
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via Telecomando IR; DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 18°
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397669305

Peso : 1,30 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 20 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Uscita di corrente: | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 30 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 1; 2; 4 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x Ventola |
| Attivazione: | Telecomando IR; DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light'J; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 18° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 18° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 65° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12,7 cm Altezza: 22,8 cm |
| Peso: | 1,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili); classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Metallo, 1,5 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Telecomando | |

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Specifiche legali

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
