

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Proiettori piatti con 6 LED 3in1 da 8 W con miscela di colori RGB

Art.n.: 51915361

GTIN: 4026397612882



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 potenti LED 8 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397612882

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Plastica; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,16 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
<hr/>	
Specifiche legali	
<hr/>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
<hr/>	
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
<hr/>	