

EUROLITE LED PST-15W MK2 COB RGBW Floor Spot/Wash

Pinspot con LED COB da 15 W, angolo del fascio 4°/6°/20° (filtro antigelo)

Art.n.: 51916251

GTIN: 4026397566451



Prezzo di listino: 189.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 potente LED 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; RDM; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Funzionamento silenzioso
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 2 x Filtro antigelo, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397566451

Peso : 1,57 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	17 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x Dispositivi a freddo (F)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; RDM; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4° 6° 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7° 11° 35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo OLED
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 13,5 cm Profondità: 19 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,42 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 2 x Ø3mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,3 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Filtro antigelo	
Misure:	Larghezza: 0,2 cm Diametro: Ø 8,2 cm
Anello di bloccaggio della lampada	
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali