

## EUROLITE LED DMF-4 Effetto flower Hybrid

Proiettori con effetto floreale ed effetto stroboscopico, con telecomando IR

Art.n.: 51918563

GTIN: 4026397695052



**Prezzo di listino: 95.08 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2 strisce con LED bianchi offrono effetti strobo rapidi e dinamici
  - 70 potenti LED 5 mm R/G/B
  - 12 potenti LED SMD 5050 bianco freddo (CW)
  - Effetto floreale; effetto stroboscopico
  - 4 programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 8 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Già pre-programmato con Light Captain
  - With a beam angle of 37°
  - Indice di resa cromatica buono (CRI)
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Massima silenziosità
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397695052

Peso : 1,45 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.13 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile:	T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di LED:	70 x 5 mm R/G/B 12 x SMD 5050 bianco freddo (CW)
Canali DMX:	7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	37°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	37°
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 19,4 cm Larghezza: 20,2 cm Altezza: 12,3 cm
Peso:	1,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali