

EUROLITE LED SCY-500 QCL Effetto a fasci luminosi

Proiettore a effetto LED con LED RGBW, effetti cromatici dinamici e stroboscopio

Art.n.: 51918674

GTIN: 4026397692273



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 5 potenti LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
LED controllabili singolarmente
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto a ventaglio; effetto stroboscopico
 - 3 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 15 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - With a beam angle of 4°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397692273

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di LED:	5 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 6; 9; 20; 23
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4° Effetto raggiante 90°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 39 cm Profondità: 25 cm Altezza: 18 cm
Peso:	3,33 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali