

EUROLITE LED PR-100/32 rail Pixel DMX Rail nero

Tubo pixel controllabile tramite DMX con miscela di colori RGB

Art.n.: 51928608

GTIN: 4026397684544



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
 - Copertura frontale: nera
 - 96 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
32 Segmenti controllabili singolarmente
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
 - 12 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 17 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
 - With a beam angle of 120°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Funzionamento silenzioso
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397684544

Peso : 2,55 kg

Lunghezza : 1.04 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,25 - 10 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 99,9 cm Larghezza: 5,95 cm Altezza: 13,2 cm
Peso:	2,01 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali