

EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Proiettori compatti e silenziosi per una luce colorata e bianca

Art.n.: 51930370

GTIN: 4026397731118



Prezzo di listino: 189.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- 16 potenti LED 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
 Segmenti controllabili singolarmente
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore automatico; Dissolvenza colore automatico; Dimmer elettronico; Velocità di srotolamento regolabile
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 41 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR (non in dotazione); DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Già pre-programmato con Colorchief; Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731118

Peso : 3,05 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8; 16; 18; 20
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR (non in dotazione); DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Colorchief; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20° Filtro antigelo 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	50° Filtro antigelo 80°
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 33 cm Larghezza: 17 cm Profondità: 17 cm
Peso:	2,73 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali