

## EUROLITE LED PIX-12 HCL Bar

LED bar (100cm) with 12 x 10 watt 6in1 HCL RGBWA/UV LED

Art.n.: 51930406

GTIN: 4026397602654



**L'articolo non è più disponibile.**

### Descrizione :

Light bar (100 cm) with 12 x 10 W 6in1 LED (RGBAW+UV), pixel control

The EUROLITE LED PIX-12 HCL bar features 12 powerful 10 W LEDs (6in1) in red, green, blue, amber, white and UV with a beam angle of 20°. It is suitable for professional applications, for example on show stages or in theatres.

The LED bar provides stepless RGBAW+UV color mixing. Each of the 12 LEDs can be controlled individually. In addition to use in stand-alone mode or via music control, the bar can also be controlled via DMX and in master-slave mode as well as with the supplied infrared remote control.

Addressing and settings can be made via the integrated control board with four control buttons and LED display.

The mains connections allow you to operate up to eight devices in a row.

### Features :

- 12 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) <BR> LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397602654

Peso : 6,20 kg

Lunghezza : 1.03 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.14 m

- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 16; 36; 74
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	41°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 16,5 cm
Peso:	5,20 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali

---