

EUROLITE LED Super Strobe

Strobo con 480 LED SMD-5050 luminosi e DMX

Art.n.: 5220921

GTIN: 4026397656138



Prezzo di listino: 177.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

With its 480 cold white SMD LEDs and the flash frequency adjustable from 1 to 20 Hz, the LED Super Strobe combines stroboscope, blinder and wash effects. It lets you create both dynamic stage shows and the more low-key effects in between with a single fixture. The very wide beam angle of 120° guarantees a great visual experience even from a lateral view. You can choose from three different operation modes: master-slave, stand-alone and DMX mode (1, 2 or 3 DMX channels). The metal housing ensures stability and is equipped with a mounting bracket, 3-pin DMX connectors and a P-Con input and output to connect the fixture to the mains.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397656138

Peso : 4,15 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.30 m

Features :

- 480 potenti LED SMD 5050 bianco freddo (CW)
 - Effetto stroboscopico
 - Controllabile via DMX
 - Senza sfarfallio
 - Con staffa di montaggio
 - Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	480 x SMD 5050 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	6500K
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 46 cm Profondità: 8 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	3,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali