

## EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Strobo compatta con 98 LED SMD e DMX, ogni anello può essere controllato singolarmente

Art.n.: 52201092

GTIN: 4026397613346



**Prezzo di listino: 117.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

This compact strobe light in a slim-line design is equipped with a total of 98 flicker-free SMD 5030 LEDs and offers you both strobe and blinder effects. The flash frequency is 1-20 flashes per second. The strobe can be operated in stand-alone mode, with a DMX controller or by sound control via the built-in microphone. Delivery includes an IR remote control for convenient operation from a distance.

In DMX mode, the 5 ring-shaped LED segments can be controlled individually or in groups. You can choose from two DMX modes with 4 or 9 channels respectively. The fixture has 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains and a feed-through output for daisy-chaining up to 8 units.

### Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 98 potenti LED SMD 5730 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)<BR>5 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto stroboscopico; Effetto blinder
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397613346

Peso : 1,45 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.16 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Massima silenziosità
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

## Dati tecnici :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:   | 24 W   |
| Classe di protezione:        | CL II  |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:          | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                 | 98 x SMD 5730 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)  |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz  |
| Canali DMX:                  | 4; 9   |
| Ingresso DMX:                | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                  | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:              | Ventola  |
| Attivazione:                 | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR   |
| Pre-programmato con:         | LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Proiezione:                  | Senza sfarfallio   |
| Sistema di registrazione:    | Doppia staffa  |
| Misure:                      | Larghezza: 21,5 cm<br>Profondità: 12 cm<br>Altezza: 24,5 cm  |
| Peso:                        | 1,20 kg  |
| Classificazione del rumore:  | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)   |
| Telecomando                  |  |
| Pila:                        | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| Specifiche legali            |  |
| Prodotto speciale:           | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:          | Illuminazione per effetti speciali   |