

EUROLITE Corda di sicurezza A 4x1000mm fino a 15kg nero

Corda di sicurezza testata (Safety)

Art.n.: 58010344

GTIN:



Prezzo di listino: 8.93 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

EUROLITE Safety bonds

The EUROLITE safety bonds comply with the current regulation of the German professional insurance association as summed up in BGI 810-3:2007-03 Loads above persons. The safety bonds are constructed in accordance with the European standards DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03.

The safety bonds are tested by the LGA, an independent and accredited testing institute. The breaking load testified by the LGA is documented in the test report according to DIN EN 10204 required by the German professional insurance association.

Clearly, every user can secure loads above persons with these safety bonds in all areas where the BGV C1 is required.

Logistica

Features :

Corda di sicurezza testata (Safety)

- Fune con redancia e connettore
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE Corda d'acciaio 1000x4mm nero con redancia

Corda di fissaggio, corda di sicurezza, Safety

- Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Per il fissaggio e la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03

- Fune con redancia
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE Connettore rapido tipo A-90

Connettore rapido

- Complies with DIN 56927:2009-03

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo

Dati tecnici :

Carico da assicurare (BGV C1):	Max. 15 kg
Classe di resistenza della fune:	1770
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Peso:	0,09 kg

EUROLITE Corda d'acciaio 1000x4mm nero con redancia

Carico massimo WLL (5 volte sup.):	175 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 FC
Classe di resistenza della fune:	1960
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm ²
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Nero
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 0,40 cm
Peso:	0,08 kg
Peso in lunghezza:	0,0554 kg/m

EUROLITE Connettore rapido tipo A-90

Carico massimo WLL (10 volte sup.):	90 kg
Norma:	DIN 56927:2009-03,
Forma:	A - apertura piccola
Materiale:	Acciaio, zincato
Apertura:	0-5,5 mm
Misure:	Lunghezza: 3,10 cm Larghezza: 4,10 cm Profondità: 2,20 cm Diametro: Ø 0,40 cm
Peso:	0,01 kg