

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Dimmer a 4 canali per luci a LED con funzionamento a 230 V

Art.n.: 70064068

GTIN: 4026397673524



Prezzo di listino: 196.35 €

incl. 19% IVA

Features :

- Dimmer a sezione di fase con 4 canali
 - Capacità pari a 200 watt per canale
 - Indirizzamento DMX indipendente per canale possibile
 - Funzionamento dimmer o switch
 - 4 fader a canale per il controllo sul dispositivo
 - Nota: adatto solo per LED, non per lampadine tradizionali
 - 16 programmi di spettacolo integrati
 - Controllabile via RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Con punti di ancoraggio
 - Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397673524

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza in uscita: Massimo 200 W
Massimo 800 W

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | 4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 6 A fusibile sostituibile |
| Fusibile di uscita di rete per canale: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Canali DMX: | 1; 4; 6 |
| Ingresso DMX: | XLR a 3 poli (M) |
| Uscita DMX: | XLR a 3 poli (F) |
| Attivazione: | RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Canali di controllo: | 4 |
| Punti di ancoraggio: | 2 x Filettatura M10 |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| LED di stato: | Indicatore del livello del canale |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 21 cm Profondità: 29 cm Altezza: 9 cm |
| Peso: | 2,53 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |