

## EUROLITE DPMX-1216 S Confezione dimmer DMX

12 dimmer da 16 A, moduli di facile manutenzione, 12 prese di uscita con contatto di protezione

Art.n.: 70064182

GTIN: 4026397521764



**Prezzo di listino: 1248.31 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Reliability is always important. Especially at professional events the breakdown of any part of the equipment cannot be accepted. The DPMX-1216 dimmer pack series is the right answer here because it plays it safe: this universal output stage has an automatic circuit breaker on every channel, so single failures can be corrected without causing a complete blackout. Another benefit are the different outputs. Pole connector, safety plug, CEE or multipin: the DPMX-1216 19" serves really any kind.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397521764

Peso : 20,45 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.30 m

### Features :

- Pacchetto dimmer a 12 canali con potenza di uscita fino a 16 A per canale
- Struttura modulare a canale singolo per una sostituzione rapida e semplice dei singoli moduli dimmer
- Alimentazione trifase o monofase
- Preriscaldamento della lampada regolabile (0-50%) e funzione limitatore per prolungare la durata della lampada
- Funzione curva per diverse caratteristiche di trasmissione della tensione di controllo
- Modalità dimmer e commutazione assegnabile per singoli canali
- Funzione di errore DMX: i segnali di ingresso digitali vengono controllati automaticamente per errori di segnale DMX
- Modalità manuale per il controllo del canale senza controller esterno
- È possibile sincronizzare più dispositivi tramite DMX
- Interruttore di sicurezza per canale (tipo C)
- Uscite canale sul retro dell'apparecchio tramite spina con contatto di protezione
- Solo per uso professionale
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Pre-programmati 12 scenes/chases

- Controllabile via stand-alone; DMX
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
  - Massima silenziosità
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230/380 V AC, 50 Hz
Potenza in uscita:	Massimo 43470 W Massimo 3680 W per canale
Corrente in uscita:	Max. 189 A
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	12 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato
Fusibile di uscita di rete per canale:	C 16 A fusibile ripristinabile
Programmi:	Pre-programmati 12 scenes/chases
Canali DMX:	12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Canali di controllo:	12
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 52,0 cm Altezza: 17,8 cm
Peso:	17,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)