

EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 3pol XLR

RDM-capable DMX splitter, 1in/8out with signal boost

Art.n.: 70064869

GTIN: 4026397572483



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
 - L'ingresso e l'uscita di loop sono doppi sul lato anteriore e posteriore e collegati in parallelo
 - La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
 - Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
 - Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
 - Resistenza di terminazione commutabile
 - Uscite isolate tramite galvanizzazione
 - Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
 - Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
 - Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
 compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
 commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
 - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
 - Made in Germany
 - Controllabile via RDM
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572483

Peso : 2,23 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	6 W
Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Attivazione:	RDM
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Caratteristiche DMX:	Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,94 kg
